



LG

Life's Good

DELUXE PLUS



2019 / 2020

ILMALÄMPÖPUMPUT

INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR

WARRANTY

DELUXE PLUS



WI-FI



4-SUUNTAINEN
AUTOMAATTI
PUHALUS



PLASMASTER
IONIZER
PLUS



MULTI
PROTECTION
SUODATIN



MICRO
HIENO
SUODATIN



MATALA
ÄÄNITASO
19DB



10-VUODEN INVERTERI
KOMPRESSORI
TAKUU



D09TR / D12TR

Malli			Yksikkö	D09TR	D12TR
Teho	Jäähdytys	Min ~ Nimellis ~ Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04
			Btu/h	3,039 / 8,536 / 12,633	3,039 / 1,950 / 13,794
	Lämmitys	Min ~ Nimellis ~ Max	kW	0.89 / 3.20 / 5.00	0.89 / 4.00 / 6.00
Tehon tarve	Lämmitys - 7°C	Max	kW	3.20	3.50
	Jäähdytys	Min ~ Nimellis ~ Max	W	170 / 572 / 1,400	170 / 933 / 1,400
	Lämmitys	Min ~ Nimellis ~ Max	W	160 / 711 / 1,600	160 / 976 / 1,600
Virran kulutus	Jäähdytys	Min ~ Nimellis ~ Max	A	1.00 / 2.50 / 6.00	1.00 / 4.00 / 6.00
	Lämmitys	Min ~ Nimellis ~ Max	A	1.00 / 3.20 / 7.00	1.00 / 4.30 / 7.00
EER			W/W	4.27	3.65
SEER			(Btu/h)/W	14.57	12.45
P design C			-	7.90	7.60
COP			kW	2.5	3.5
SCOP			W/W	4.30	4.00
P design H			-	4.30	4.30
			kW	2.8	2.9
Energiehokkuusluokka	Jäähdytys		-	A++	A++
	Lämmitys		-	A+	A+
Vuositteinen energian kulutus	Jäähdytys		kWh/vuosi	111	161
	Lämmitys		kWh/vuosi	852	883
Virran syöttö			Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Toiminta-alue			V	187 ~ 276	187 ~ 276
Tehokerroin	Jäähdytys		%	96.0	96.0
	Lämmitys		%	96.0	96.0
Kosteuden poisto			l/h	1.10	1.30
Sisäyksikkö	Ilmamäärä	Jäähdytys, Max / H / M / L	m³/min	13.0 / 11.0 / 9.0 / 5.5	15.5 / 12.4 / 11.1 / 8.7
		Lämmitys, Max / H / M / L	m³/min	13.5 / 11.0 / 9.0 / 6.5	16.5 / 14.3 / 11.1 / 8.7
	Äänenpaine	Jäähdytys, Max / H / M / L / SL	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27 / 19	48 / 42 / 37 / 27 / 19
		Lämmitys, Max / H / M / L	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27	48 / 42 / 37 / 27
	Ääniteho		dB(A)	60	60
	Mitat (l x k x s)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Ulkoyksikkö	Paino		kg	9.1	9.1
	Ilmamäärä	Max	m³/min	35.0	35.0
	Äänenpaine	Jäähdytys	dB(A)	49	49
		Lämmitys	dB(A)	51	51
	Ääniteho		dB(A)	65	65
	Mitat (l x k x s)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Putkikoko	Paino		kg	34.1	34.1
	Toiminta-alue	Jäähdytys	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
		Lämmitys	°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24
	Putkipituuksien väli	Neste	in.	ø 6.35	ø 6.35
		Kaasu	in.	ø 9.52	ø 9.52
	Putkipituus	Min / Standard / Max	m	3 / 7.5 / 20	3 / 7.5 / 20
Kylmäaine	Max. korkeusero		m	10	10
		Tyyppi	-	R32	R32
		Täyttö	g	800	800
		Lisätäyttö (7.5 metrin jälkeen)	g/m	20	20
Toiminnot	Lämpötilaohjaus			○	○
	Esisuodatus (pestävä)			○	○
	Ionisaattori (Plasmaster Ionizer Plus tai Plasmaster Ionizer)			○	○
	3M suodatin (Multi Protection suodatin tai Micro hieno suodatin)			○	○
	Automaattinen puhdistus			○	○
	Puhallinnopeudet, Puhallin/Jäähdytys/Lämmitys			5/6/6	5/6/6
	Ilmansuunnan ohjaus (ylös & alas)			○	○
	Ilmansuunnan ohjaus (vasen & oikea)			○	○
	Lämpötila-asetusalue (Jäähdytys/Lämmitys)			18~30 / 16~30	18~30 / 16~30
	Vikadiagnostiikka			○	○
	Ajastin			○	○
	Yötoiminto			○	○
	Kennon kuivaustoiminto			○	○
	Uudelleen käynnistys viive (minuuttia)			3min	3min
	Sulatustoiminto			○	○
	Pikajäähdytys			○	○
	Ylläpitolämpötila			○	○
	LG Smart AC (Wi-Fi)			Sisäänrakennettu	Sisäänrakennettu



SCANVARM

Juvanmalmintie 11
02970 Espoo
Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi
www.scanvarm.fi

SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä

Oikeus muutoksiin pidätetään.